

Техническая информация о продукте

UP 1159 (E-A)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

UP 1159(E-A) является водной дисперсией с высоким содержанием твёрдых веществ сополимера стирол-бутадиена. Дисперсия включает комплекс катионного эмульгатора, без растворителей и пластификаторов, не содержит антиоксидантов.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Содержание твёрдых веществ, %	66.0
pH	4.0 - 5.0
Вязкость, mPa.s	1250 - 2050

* внутренний метод основан на соответствующей норме

ОСНОВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

UP 1159(E-A) это катионный синтетический SBR латекс, который имеет исключительно высокое содержание твёрдых веществ и особенно подходит для модификации катионных битумных эмульсий, как правило используемых в дорожной отрасли.

Эта модификация расширяет диапазон пластичности надлежащим образом модифицированных систем битумных покрытий, особенно в эластичности при низких температурах и в теплостойкости при высоких.

UP 1159(E-A) имеет защиту против бактерий и грибков при хранении.

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

UP 1159 (E-A) доступен в пластиковых контейнерах IBC и должен храниться от + 5 °C до - 40°C. Дисперсия должна сохраняться прохладной, но не замораживать. Приняв продукт из контейнера или упаковки контейнер должен быть закрыт. Рекомендуется перемешивать смесь регулярно, чтобы держать продукт однородным.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожалуйста, обратитесь к листу данных по безопасности.

Информация, представленная в настоящем документе, считается надежной. Однако, нет гарантии или ответственности в отношении точности и/или достаточности такой информации. TRCC не делает никаких заявлений или гарантий в отношении пригодности продукта для конкретной цели или использования. Никакие содержащиеся здесь положения не могут быть истолкованы как гарантирующие или расширяющие какую-либо лицензию по какому-либо патенту. Покупатель должен сам определить, путем предварительных испытаний или иным путем, пригодность данных продуктов для его целей.

TRCC EUROPE GMBH

Официальный дистрибьютер на территории РФ

ООО Уралтехноград, Екатеринбург

+7 (343) 379-00-18, 379-04-78, 357-33-87 info@ural-tk.com