

## Техническая информация о продукте

# UP 65k (E-A)

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

UP 65k (E-A) является водной дисперсией с высоким содержанием твёрдых веществ сополимера стирол-бутадиена. Дисперсия включает комплекс катионного эмульгатора, без растворителей и пластификаторов, не содержит антиоксидантов.

### ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА

Содержание твёрдых веществ, %	66.0
pH	4.5
Вязкость, mPa.s	1000
Температура хрупкости °C	-51
Поверхностное натяжение, mN/m:	36

\* внутренний метод основан на соответствующей норме

### ОСНОВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

UP 65k (E-A) это катионный синтетический SBR латекс, который имеет исключительно высокое содержание твёрдых веществ и очень низкую температуру хрупкости, особенно подходит для модификации катионных битумных эмульсий, как правило используемых в дорожной отрасли.

Эта модификация расширяет диапазон пластичности надлежащим образом модифицированных систем битумных покрытий, особенно в эластичности при низких температурах и в теплостойкости при высоких.

UP 65k (E-A) имеет защиту против бактерий и грибков при хранении.

### ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

UP 65k (E-A) доступен в автоцистернах, бочках, пластиковых контейнерах и должен храниться при температуре от + 5 °C до - 40°C. Дисперсия должна храниться в прохладном месте, но не замораживаться. Приняв продукт из контейнера или бочки, упаковки должны быть закрыты надлежащим образом. Рекомендуется перемешивать смесь регулярно, чтобы держать продукт однородным.

### БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожалуйста, обратитесь к Паспорту безопасности.

---

Информация, представленная в настоящем документе, считается надежной. Однако, при этом не предоставляются гарантии и не заявляется ответственность. TRCC не делает никаких заявлений и гарантий в отношении пригодности продукта для конкретной цели или использования. Возможные патентные права, законы и правила должны соблюдаться потребителями под собственную ответственность.

### TRCC EUROPE GMBH

Официальный дистрибьютер на территории РФ  
ООО «Уралтехноград», Екатеринбург

+7 (343) 379-00-18, 379-04-78, 357-33-87 [info@ural-tk.com](mailto:info@ural-tk.com)